



Strovels Alkafoam 80

Produktinformation

Utformad för att rengöra maskinell utrustning och är även effektiv för att tvätta golv, tak, väggar och rostfria blandningskärl inom livsmedelssektorn och lantbruksnäringen. Kalilutbaserad produkt och mycket effektiv på att lösa upp envis smuts som fett, olja, proteinhaltiga föroreningar och olika kryddblandningar.

pH: >13

Bruksanvisning

Applicera med lågtryckspruta eller skumutrustning jämnt över ytan. Vertikala ytor påförs nedifrån och upp. Verkningstid, 5–30 minuter, beroende på nersmutsningsgrad. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Undvik intorkning och skölj noggrant av med vatten.

Dosering 2–10%

Användningsföreskrift

Undvik att applicera på känsliga metaller såsom aluminium, koppar, varmförzinkade/galvaniserade ytor och dylikt. Iakttag försiktighet på målade/lackade ytor och förhindra intorkning. Provtvättning rekommenderas. Undvik all kontakt och blandning med syror.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	EAN-kod
13240025	Strovels Alkafoam 80 25L	7391443132469
13240205	Strovels Alkafoam 80 205L	7391443132476

Hantering

Endast för yrkesmässigt bruk. Förvaras frostfritt. Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Tömd (droppfri) och noggrant rengjord behållare sorteras som plastförpackning.

